



NOVITA'

Invacare® | **Action<sup>®3</sup> NG**

Un miglioramento continuo!



**Action<sup>3</sup>** consolida la sua leadership nel mercato delle leggere aumentando la gamma di configurazioni disponibili e la trasversalità dei suoi optional. La versatilità di questa carrozzina soddisfa le richieste degli utilizzatori più esigenti. La compatibilità degli accessori permette configurazioni complesse a costi contenuti, inoltre i vari componenti si possono facilmente intercambiare tra i diversi modelli. Punti di forza:

- La carrozzina più leggera del suo segmento
- Maggiore stabilità
- Design moderno



### Leggera

**Action<sup>3</sup>** nonostante fosse già la carrozzina più leggera sul mercato, è stata ulteriormente alleggerita mediante semplici accorgimenti adottati su forcelle, ruote e freni che riducono il peso di 1,2 kg. Il peso limitato, in abbinata allo schienale abbattibile, facilitano al massimo il trasporto e lo stivaggio anche in auto.

### Funzionale

La speciale crociera della carrozzina **Action<sup>3</sup>** migliora la stabilità e agevola le operazioni di apertura e chiusura. Tutto ciò, associato al nuovo sistema di sblocco del bracciolo, offre la soluzione ottimale per gestire con facilità tutte le operazioni legate alla gestione dell'ausilio.



### Modulare

La compatibilità dei diversi accessori su tutta la gamma **Action**, rende queste carrozzine assai modulari e configurabili perchè consente di adattare la carrozzina al mutare delle esigenze dell'utente nel corso del tempo.

### Versatile

Una nuova gamma di colori telaio, nuovi modelli di schienale con moderni e funzionali rivestimenti rendono **Action<sup>3</sup>** adatta a svariate esigenze di stile e funzionalità. Il nuovo rivestimento schienale, dotato di supporto lombare posizionabile ad altezza variabile, fornisce maggiore sostegno ove necessario.



### Leggerezza

Con un peso base di 14,2 Kg ed un peso in modalità trasporto trasposto di 7,5 Kg (senza pedane, ruote e braccioli) **Action<sup>5</sup>** è maneggevole, facile da trasportare e da stivare.



### Freni

I nuovi freni oltre ad essere più leggeri sono dotati di una leva pieghevole che agevola i trasferimenti laterali.



### Pedane a compensazione

Le pedane elevabili garantiscono una lunghezza ottimale con regolazioni di 3°/5°



### Bandelle sagomate

Le bandelle sagomate facilitano la presa durante i trasferimenti da e per la carrozzina.



### Braccioli ribaltabili

Il sistema di sgancio del bracciolo è stato ridisegnato per facilitare le operazioni di sgancio da parte dell'utente per una maggiore autonomia



### Schienale inclinabile ed abbattibile

Lo schienale inclinabile con sistema brevettato, ripreso dal modello **Action<sup>5</sup>**, permette di effettuare le regolazioni mentre l'utente è seduto. Inoltre si può abbattere sulla seduta per ridurre al minimo l'ingombro della carrozzina durante il trasporto.



### Supporto per arto amputato

Oltre che regolabile in altezza e inclinazione ora il supporto per arto amputato è anche ribaltabile.



### 20 posizioni per la ruota posteriore

Le performance di guida vengono ulteriormente migliorate dalla possibilità di scegliere tra 20 diverse posizioni delle ruote posteriori.



### Schienale reclinabile

Lo schienale reclinabile, sia nella versione a cremagliera o pistone a gas favorisce un facile posizionamento dell'utente per un massimo comfort.





### Cover schienale

La nuova cover garantisce un maggior comfort grazie alla nuova sagomatura avvolgente in corrispondenza dei tubi dello schienale. Il supporto lombare si può posizionare all'altezza desiderata e fissarlo tramite velcro alla cover per dare maggior sostegno dove necessario.



### Versione da transito

La versione con ruote da 12" propone 3 diverse altezze della seduta: 46, 48.5 e 51 cm



### Kit di ancoraggio

Il colore rosso acceso dei ganci di fissaggio in auto rende immediata la loro individuazione e facilita le operazioni di ancoraggio sicuro.

200x30

150x30

125x30



### Ruote anteriori

Le ruote anteriori sono disponibili in varie versioni, 3 misure (5", 6" e 8") e diverse larghezze per ottenere una configurazione ottimale.



### Posture per il capo

Una vasta scelta tra poggianuca e poggiatesta completano la postura dell'utente. Si fissano sul tubo tensore o, in alternativa, sugli schienali Matrx e possono essere regolati in altezza inclinazione e profondità per una perfetta postura.



### Monocomando

Specifico per l'emiplegico, l'innovativo monocomando ad estrazione rapida favorisce la chiusura della carrozzina



### Braccioli

① ribaltabile, ② ribaltabile e regolabile in altezza, ③, ④ e ⑤ a T estraibili e regolabili in altezza, ⑥ per emiplegico



### Antiribaltamento

Disponibile in 2 versioni: solo antiribaltamento o in alternativa combinato con l'aiuto ribaltamento



### Vassoio

Ampio vassoio trasparente, utile per il pranzo e come piano di appoggio

### Schienali

Oltre allo schienale fisso (a 0° o 7°), Action3 propone altri 4 diversi tipi di schienale per rispondere alle più diverse esigenze posturali.

- ① pieghevole a metà,
- ② inclinabile 15°/+15° e abbattibile,
- ③ reclinabile a cremagliera
- ④ reclinabile con pistone a gas



### Cuscini

Scegli un cuscino all'interno del vasto range Invacare per completare la tua carrozzina. In schiuma o in gel per un'azione preventiva.



### Schienali Matrix


Compatibili con sistemi di postura **Matrix Elite** ed **Elite Deep** per un maggiore supporto e comfort estremo.




### Cintura Bodypoint

Disponibili assieme alla carrozzina, garantiscono una maggiore sicurezza e ove richiesto una corretta postura.

## Dati tecnici

|            | Larghezza seduta                                                                  | Profondità seduta                                                                 | Basculamento                                                                      | Altezza seduta da terra                                                           | Inclinazione schienale                                                             | Altezza dello schienale <sup>1</sup>                                                | Inclinazione portapedana                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |
| Autospinta | 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm                                              | 400 / 450 / 500 mm                                                                | 0° / 3° / 6°                                                                      | 360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm                                        | 0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°                                                  | 325 - 510 mm                                                                        | 80° / 0 - 80° / 90°                                                                 |
| Transito   | 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm                                              | 400 / 450 mm                                                                      | 0° / 3° / 6°                                                                      | 460 / 485 / 510 mm                                                                | 0° / 7° / 0° - 30° / - 15° - +15°                                                  | 380 - 460 mm                                                                        | 80° / 0 - 80° / 90°                                                                 |

|            | Lunghezza pedane                                                                  | Altezza dei braccioli                                                             | Larghezza totale                                                                  | Larghezza da piegata                                                              | Profondità totale                                                                  | Profondità senza poggipiedi                                                         | Altezza totale                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |  |  |  |
| Autospinta | 200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm                                              | 200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm                                        | + 190 mm                                                                          | 295 mm                                                                            | 980 - 1105 mm                                                                      | 835 - 960 mm                                                                        | 820 - 1050 mm                                                                       |
| Transito   | 200 - 400 / 330 - 460 / 440 - 510 mm                                              | 200 - 280 / 240 / 170 - 300 / 210 - 350 mm                                        | + 160 mm                                                                          | 260 mm                                                                            | 950 - 1050 mm                                                                      | 710 - 910 mm                                                                        | 920 - 1050 mm                                                                       |

|            | Pendenza max superabile                                                            | Diametro di sterzata                                                               | Peso max utente                                                                    | Peso complessivo                                                                   | Peso solo telaio                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |  |
| Autospinta | 9°                                                                                 | 870 mm                                                                             | 125 kg                                                                             | 13.0 kg                                                                            | 7.1 kg                                                                              |
| Transito   | 9°                                                                                 | 870 mm                                                                             | 125 kg                                                                             | 13.5 kg                                                                            | 10.3 kg                                                                             |



## Colori telaio

Porpora



Nero opaco




Blu pop




Rosso ruvido




Nylon nero



Bianco perlato



Grigio grafite



Verde elettrico



Nero antracite



## Rivestimento

Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
www.invacare.it  
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy

Trusted Solutions,  
Passionate People



© 2016 Invacare International Sàrl. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa.  
Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Action3NG - IT - 11/2017